

Kaiflex Duct | Kaiflex Duct Alu

**Platnost ceníku od 1.3.2022**

Samolepící pás | šířka 1500 mm

Samolepící pás s hliníkovou folií



	Kaiflex Duct				Kaiflex Duct Alu				
	Tloušťka izolace / mm	Délka pásu / m	Obsah kartonu / m2	Kč/m2	Tloušťka izolace / mm	Délka pásu / m	Obsah kartonu / m2	Kč/m2	
	8	25	37,5	264	8	25	37,5	331	
	10	20	30	299	10	20	30	364	
	12	15	22,5	352	12	15	22,5	415	
	15	12	18	422	15	12	18	502	
	20	10	15	478	20	10	15	535	
	25	8	12	604	25	8	12	749	
	30	6	9	654	30	6	9	827	

### Technická data

Popis výrobku	izolační elastomerní samolepící pás / samolepící pás s Alu folií						
Použití	izolace vzduchotechnických zařízení						
Mezní teploty (media)	max. teplota	+85°C					
	min. teplota	-40°C					
Hodnota tepelné vodivosti $\lambda$ DIN EN 12667	Střední teplota °C		-20	0	+20	+40	
	Tepelná vodivost W/mk		0,034	0,036	0,038	0,040	
Difuze vodních par DIN ISO 12086	$\mu \geq 5.000$						
Třída hořlavosti dle DIN EN13501-1	Kaiflex Duct	B-s3, d0, 8 až 30 mm					
	Kaiflex Duct Alu	Třída E					
Ochrana proti korozi	odpovídá požadavkům - dle DIN 1988 část 7						

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



664 42 Modřice, U Dálnice 836

tel. / fax: +420 547 244 646

[odbyt@baustoff.cz](mailto:odbyt@baustoff.cz)

[www.baustoff.cz](http://www.baustoff.cz)

