

# KLIMAFIX

## Lamelová rohož se samolepicí vrstvou

určená pro izolaci:

- rovinných a zakřivených ploch rozvodů vzduchotechniky a klimatizace
- plechových stěn a prvků s hladkým povrchem

## Proč Klimafix?

- Rychlá montáž – až o 40 % rychlejší ve srovnání s tradičním řešením
- Minimální prořez a tudíž odpad
- Není potřeba přichycování pomocí trnů
- Eliminace rizika kondenzace – neexistují tepelné mosty
- Není třeba navařovací agregát s pistolí
- Snadné izolování komplikovaných tvarů, kolen a nesnadno přístupných povrchů
- Hladký povrch izolace



## Podmínky aplikace Klimafixu:

- Teplota izolovaného povrchu max. 50 °C
- Teplota povrchu při aplikaci nesmí být nižší než +10 °C
- Skladování max. 6 měsíců; skladování v zimě v temperovaných prostorách

Porovnání celkových nákladů souvisejících s pořízením a montáží izolačního materiálu při tradičním způsobu izolování vzduchotecnického potrubí lehkou lamelovou rohoží a při použití izolace Klimafix lze provést pomocí speciálního **kalkulátoru Klimafix**. Tento kalkulátor rovněž nabízí rozpis **dodávky a montáže** po jednotlivých nákladových položkách a stanovení **individuální celkové ceny** v Kč na 1 m<sup>2</sup> potrubí.

Kalkulátor Klimafix je k dispozici ke stažení na stránkách [www.rockwool.cz](http://www.rockwool.cz) – **sekce Produkty – Technické izolace – Klimafix**.

**ROCKWOOL®**

**BAUSTOFF  
+ METALL**